

Filtr do wody

Ecosoft Cross – filtr odwróconej osmozy

EAN: 4820056808025

Cena netto: 1578,05 zł

Cena brutto: **1941,00 zł**



Opis produktu

Ecosoft CROSS – przepływowy filtr podzlewowy z odwróconą osmozą

Seria Ecosoft CROSS to filtry z bezpośrednim przepływem wody, przeznaczone do montażu pod zlewem. System odwróconej osmozy usuwa nawet najdrobniejsze zanieczyszczenia, w tym PFAS, metale ciężkie, drobnoustroje i resztkowy chlor, zapewniając wodę o stabilnych parametrach w każdym momencie dnia.

Urządzenia nie wymagają tradycyjnego zbiornika, dzięki czemu zajmują mniej miejsca i dostarczają wodę bez czekania na napełnienie.

Modele **CROSS 60** i **CROSS 90** różnią się wydajnością membrany oraz funkcją mineralizacji w Cross 90, ale oba korzystają z tego samego, szybkiego układu filtracji oraz inteligentnego systemu alertów.

Jak działa filtracja w Ecosoft CROSS?

1. **Filtr PP + CTO** – zatrzymuje osady, rdzę i drobne cząstki z instalacji oraz redukuje chlor i jego pochodne. Przygotowuje wodę do pracy na membranie.
2. **Membrana RO (600 GPD)** – usuwa do 99,8% zanieczyszczeń, w tym PFAS, metale ciężkie, mikroorganizmy, pestycydy i cząstki o średnicy do 0,0001 mikrona. W wersji Cross 60 występuje membrana 400 GPD.
3. **Filtr końcowy CB CTO** – poprawia smak i aromat wody, eliminując reszkowe związki organiczne. W wersji CROSS 90 Balance filtr CB zastępuje filtr CBM, który dodatkowo mineralizuje wodę i nadaje jej łagodny, naturalny profil.



Inteligentny system kontroli jakości wody

Ecosoft CROSS wyposażono w inteligentny system, który na bieżąco informuje o stanie filtrów i jakości wody. Podświetlany kran zmienia kolor, gdy zbliża się moment wymiany wkładów, a krótkie sygnały dźwiękowe podpowiadają, czy filtr warto przygotować, czy należy go wymienić w najbliższym czasie. Na panelu przednim znajduje się dodatkowy wskaźnik jakości wody, który pozwala szybko ocenić, czy system pracuje w optymalnych warunkach. Całość uzupełnia automatyczne zabezpieczenie przed wyciekami, które odcina dopływ wody, gdy urządzenie wykryje nieprawidłowości.

W modelu CROSS 90 układ działa w ten sam sposób, a dodatkowo dba o membranę dzięki funkcji **automatycznego płukania**, dzięki czemu wspiera jej żywotność i stabilną wydajność przez dłuższy czas.





Dla kogo przeznaczone są filtry Ecosoft CROSS?

Seria Cross to dobry wybór dla osób, które potrzebują szybkiego dostępu do wody oczyszczonej bez zbiornika, nie chcą zajmować miejsca w kuchni i cenią automatyczne alerty.

- **Cross 60** – mieszkania, mniejsze gospodarstwa domowe, użytkownicy pijący dużo wody w ciągu dnia.
- **Cross 90** – domy, biura, duże rodziny intensywnie korzystające z filtracji i preferujące wodę mineralizowaną.



Wymagania dotyczące wody zasilającej

Ecosoft Cross działa poprawnie tylko wtedy, gdy woda dopływowa mieści się w określonych parametrach:

- **pH:** 6,5–8,5
- **TDS:** ≤ 1500 mg/l
- **Twardość:** ≤ 10 meq/l (mniej niż 500 mg/l CaCO_3)
- **Chlor:** $\leq 0,5$ mg/l
- **Żelazo:** $\leq 0,3$ mg/l
- **Mangan:** $\leq 0,05$ mg/l
- **ChZT:** ≤ 5 mg O_2 /l
- **Całkowita liczba drobnoustrojów (TMC):** ≤ 100 CFU/ml
- **Bakterie coli:** brak





Co znajduje się w zestawie?

Każdy model CROSS zawiera:

- filtr główny
- komplet wkładów
- inteligentny kran z podświetleniem
- zestaw przyłączeniowy
- instrukcję
- system typu „twist” do łatwej wymiany wkładów



Pewna gwarancja

z obsługą serwisową bardzo wysokiej jakości



Ochrona kupującego



Wykwalifikowana obsługa Klienta




Ponad 30-letnie doświadczenie

Parametry techniczne

Ciśnienie wody na wlocie	2-5 bar
Marka	Ecosoft
Wydajność filtra wody	2160 l/ dobę
Zbiornik na wodę	nie
Odwrócona osmoza	tak
Temperatura wody zasilającej	5-30 °C
Mineralizacja	tak

Galeria





Znajdź produkt na:

<https://osigo.pl/ecosoft-cross-filtr-odwroconej-osmozy>